

Modèles de Bloc-Porte FICHET										
Nom commercial	Palièris G 171	Palièris G 371	Forges G372	Forges G375	Forges G 375 Motorisée	Forges Duo G071	Forstyl - S	Forstyl - HiS	Cave & Communication	
Certification A2P BP Norme Européenne Norme NF20 320	BP1 Classe 3 ENV 1630 Niveau 1 NF	BP1 Classe 3 ENV 1630 Niveau 1 NF	BP2 Classe 4 ENV 1630 Niveau 2 NF	BP3 Classe 5 ENV 1630 Niveau 5 NF	Classe 5 ENV 1630* Niveau 5 NF*	BP1 Classe 3 ENV 1627 Niveau 1 NF	BP1 Classe 3 ENV 1630 Niveau 1 NF	BP2 Classe 4 ENV 1630 Niveau 2 NF		
Dimensions	Sur mesure	Sur mesure	Sur mesure	Sur mesure	Sur mesure	Sur mesure	Sur mesure	Sur mesure	Sur mesure	
Epaisseur vantail	50 mm	60 mm	de 60 à 100 mm	de 60 à 100 mm	de 60 à 70 mm	de 60 à 100 mm	62 mm	63 mm	40 mm	
Décor vantail	tôles prélaquées, tôles plastifiée ton bois		tôles prélaquées, tôles plastifiée ton bois, panneaux plaqués de ton bois ou brut et panneaux moulurés massifs				tôle d'aluminium thermo laquée	tôle d'aluminium thermo laquée	tôle électro-zinguée (E.Z) à peindre ou tôle pré laquée blanc	
Serrures	3 points A2P 1 ★	3 points A2P 1 ★	5 points A2P 3 ★★★	5 points A2P 3 ★★★	5 points A2P 3 ★★★ partie mécanique	5+2 points A2P 1 ★	3 points A2P 1 ★	5 points A2P 3 ★★★	2 ou 3 points selon modèle	
Pivotement	2 paumelles	3 paumelles	3 paumelles	3 paumelles	3 paumelles	3 paumelles	3 paumelles	4 paumelles	4 paumelles	
Type de blindage	Acier 20/10mm	Acier 20/10mm	Acier Haute Performance 25/10mm	Acier Très Haut Performance 30/10mm	Acier Très Haut Performance 30/10mm	Acier 20/10mm	Acier 20/10mm	Acier 20/10mm	Acier 2 x 20/10mm	
Panneaux antidégondages	1	1	3	5	5	2 x 3	3	4	3	
Coupe Feu / Pare Flamme	15 minutes	30 minutes	30 minutes	30 minutes	30 minutes	-	-	-	-	
Isolation thermique	-	Kv= 1,61 W/m².K avec option pack isolation phonique et thermique				-	-	Pleine : 1,7 W/m².K Vitrée : 2,1 W/m².K	Pleine : 1,7 W/m².K	-
Affaiblissement acoustique Rw(C;Ctr)=	-	34 dB (en version standard) 40 dB (avec option kit isolation phonique)				-	-	Pleine : 31(-1;-2) dB Vitrée : 31(0;-2) dB	Pleine : 31(-1;-2) dB	-
Classement Air, Eau, Vent	-	-	-	-	-	-	A*3 E*3B V°C4	A*3 E*3B V°C5	-	
Protection contre les tirs d'armes à feu	-	-	FB 3"NS" (22LR / 9mm / 375 Magnum)	FB 4"NS"(375 et 44 Magnum) FSG"NS"(fusil de chasse 12/70 (Brenneke et Blondeau)	FB 4"NS"(375 et 44 Magnum) FSG"NS"(fusil de chasse 12/70 (Brenneke et Blondeau)	-	-	-	-	
Entrebâilleur	-	manuel (en option)	semi-automatique	semi-automatique	-	semi-automatique	-	-	-	
Verrou de contrôle	-	-	en option	en option	-	en option	-	-	-	
Kit isolation phonique	-	en option	en option	en option	-	-	-	-	-	
Pack isolation phonique et thermique	-	en option	en option	en option	-	-	-	-	-	
Microviseur	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	-	-	-	
Vitrage	-	-	-	-	-	-	OUI suivant version	OUI suivant version	-	
Imposte	-	-	-	-	-	en option selon bâti	-	-	-	

Caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis. Tableau non contractuel...

\* Uniquement sur la partie mécanique du Bloc Porte

\*\* version pleine ET version Vitrée

Ce document non contractuel est la propriété de Fichet Serrurerie Bâtiment. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptible d'être modifiées. Produits susceptible d'être modifié sans préavis.